



P 10200 L

P 10200 L/3SI

P 10200 L/4SI

	P 10200 L	P 10200 L/3SI	P 10200 L/4SI			
maximální hydraulický dosah	8.00 m	9.92 m	11.86 m			
minimální hydraulický dosah	4.14 m	4.22 m	4.26 m			
maximální výška nad montážní úroveň	10.20 m	12.10 m	14.00 m			
dosah - nosnost	4.14 m 6.04 m 8.00 m	2450 kg 1600 kg 1170 kg	4.22 m 6.12 m 8.02 m 9.92 m	2210 kg 1410 kg 1020 kg 800 kg	4.26 m 6.16 m 8.06 m 9.96 m 11.86 m	2040 kg 1270 kg 890 kg 680 kg 550 kg
dosah s manuálním výsuvem - nosnost	10.05 m 12.10 m	800 kg 580 kg	11.97 m 14.02 m	570 kg 420 kg	13.91 m	410 kg
doporučený průtok hydraulického čerpadla	30 l/min	30 l/min	30 l/min			
pracovní tlak	270 bar	270 bar	270 bar			
požadovaný objem olejové nádrže	50 l	50 l	50 l			
úhel otáčení	402°	402°	402°			
točivý moment	16 kNm	16 kNm	16 kNm			
výška ve složené poloze	2200 mm	2200 mm	2200 mm			
šířka ve složené poloze	2300 mm	2320 mm	2400 mm			
váha hydraulického jeřábu včetně podpěr	1440 kg	1590 kg	1740 kg			